

## JULGAMENTO DE RECURSOS

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso do EMOP – Divinópolis/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas Objetivas divulgado em 18/05/2015, separados por ordem alfabética, conforme a seguir:

Nome	N° de Inscrição	Cargo
<b>CLARILENE RODRIGUES P. DO CARMO</b>	<b>838</b>	<b>02 e 03 Auxiliar de Produção</b>

Conforme recurso protocolado, o cargo foi retificado. Recurso **DEFERIDO**, altera – se nota e classificação

<b>CHRYSTIAN FABIANE FREITAS</b>	<b>2592</b>	<b>05 Encarregado de Obra</b>
----------------------------------	-------------	-------------------------------

### QUESTÃO 28

Embora o julgamento não caiba mais a recurso contra questões, segue resposta:

“As chamadas areias lavadas, possuem granulometria mais grossa e por isso são usadas na elaboração de argamassas para estruturas” (NASCIMENTO, 1997). Fonte: NASCIMENTO, J. M. "A Indústria Mineral de Sergipe". Dissert. Mestrado. UNICAMP. A areia comum possui muita sujeira em sua composição, não devendo dessa forma ser utilizada no preparo do concreto. Pó de brita – Malha 5 milímetros – É muito utilizado nas usinas de asfalto, para calçamentos com base asfáltica e de concreto para obtenção de textura fina, assim como em calçadas. Também é usado na fabricação de pré-moldados e como estabilizador de solo, na confecção de argamassa para assentamento e emboço. Pedrisco ou brita n° 0 – Malha 12 milímetros – Produto de dimensões reduzidas, muito requisitado na **fabricação de vigas e vigotas**, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.

Brita 1 – Malha 24 milímetros – É o produto mais utilizado pela construção civil, muito apropriado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, **vigas** e lajes assim como em diversas aplicações na construção de edificações de grande porte. Brita 2 – Malha 30 milímetros – É voltado para fabricação de concreto que exija mais resistência, principalmente em formas pesadas. Usada para a fabricação de concreto bruto, para maior resistência, e na construção de fundações e pisos de maior espessura. Fonte: Para cada tipo de concreto, um tipo de brita, *Cláudio Sbrighi, geólogo, diretor do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto) e professor titular da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado)*

Disponível em: <http://www.cimentoitambe.com.br/para-cada-tipo-de-concreto-um-tipo-de-brita/>

A partir do momento em que uma “areia comum” foi lavada, ela deixa de ser areia comum e passa a ser “areia lavada”. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito e a resposta como havia sido divulgado.

### QUESTÃO 30

Embora o julgamento não caiba mais a recurso contra questões, segue resposta: Quando é informado que a parede receberá um acabamento em “grafiato” indica que a mesma deverá passar inicialmente por uma limpeza, depois chapisco, na próxima etapa emboço e finalmente o reboque (ou reboco).

Concordo com a candidata quando a mesma afirma que a limpeza de uma é imprescindível, porém o enunciado da questão é claro, direto e objetivo: **“a ser executada em uma parede nova e virgem”**; ou seja, o enunciado da questão indica tarefas a serem executadas “na parede” e não no piso ou seu entorno. Desta forma em um segundo momento, quando a parede finalmente receberá o “grafiato”, nesta fase a primeira etapa a ser realizada é a limpeza da parede. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito e a resposta como havia sido divulgado.

<b>DAVI ALVES LOUREIRO</b>	<b>413</b>	<b>02 e 03 Auxiliar de Produção</b>
----------------------------	------------	-------------------------------------

Conforme Laudo Médico protocolado no prazo previsto do cronograma, o recurso foi **DEFERIDO**. Retifica – se o Resultado de Deficientes.

<b>JÉSSICA SOUZA DE OLIVEIRA</b>	<b>2610</b>	<b>02 e 03 Auxiliar de Produção</b>
----------------------------------	-------------	-------------------------------------

A Data de Nascimento foi retificada. Recurso **DEFERIDO**, altera – se nota e classificação.

<b>NAIARA ARAÚJO LABORÃO</b>	<b>784</b>	<b>02 e 03 Auxiliar de Produção</b>
------------------------------	------------	-------------------------------------

Conforme resultado que foi disponibilizado no dia 18/05/2015, o nome da candidata consta na pag. 24, posição 277º com 84,00 pontos. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a nota e classificação divulgadas.

**PATRICIA AMÉLIA PASSOS**

**1484**

A Data de Nascimento foi retificada. Recurso **DEFERIDO**, altera – se nota e classificação.

**SUELI MARIA GONÇALVES**

**465**

**05 Encarregado de Obra**

O gabarito foi conferido manualmente e não há equívocos. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a nota e classificação conforme gabarito divulgado.

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2015.

**Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda.**